



Indicação de uso ALESSI EFEITO ROCHA PREMIUM: É um revestimento resistente para áreas externas e internas, que possui excelente trabalhabilidade e moldabilidade para criação de efeito rustico de rochas. É indicado para aplicação em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico.

Principais Atributos	Acabamento Sofisticado	Exterior e Interior
	Prático & Sem sujeira	Acabamento fosco
	Criativo	
Classificação: não classificado		Categoria: Premium
Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.		
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores		
Peso específico: 1,35-1,40 g/cm ³		Sólidos por peso: 72-75%
Sólidos por volume: 64 - 67 %		VOC: <10 g/litros

Informações de Aplicação	Rendimento* 2 a 7kg/m ² "Espessura de 2 a 7mm "	Aplicação Desempenadeira/ espátula de aço ou plástico.	Demãos 1 demão	Diluição com água potável Pronta para uso	Secagem** Ao toque: 4 horas. Entre demãos 24 horas Final: até 30 dias.

*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Cura total - varia dependendo do tipo e condições do substrato, assim como das condições climáticas. Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- Preparação da Superfície**
- REBOCO NOVO – aguardar cura total no prazo mínimo de 30 dias - pH máximo 10,0. Remova partes soltas. Se for necessário, aplique Alessi Selador Acrílico.
 - REPINTURAS: lave para remover os contaminantes, enxágue com água e aguarde a secagem. Áreas com brilho, lixe até a eliminação do brilho, remova o pó de lixamento. Remova tinta solta. Remova todo o mofo lavando e limpando com uma solução 1: 1 de água sanitária e água limpa. Lave a superfície com água limpa e deixe secar por 24 horas.
 -

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

- Advertência no uso e manuseio**
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água.
 - Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas.
 - Evitar retoques isolados após a secagem do produto.
 - Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
 - Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
 - Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
 - Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
 - Empilhamento: estático: 2+2 / transporte: 1+2.

Modo de Usar Aplicação: aplicar o produto sobre a superfície com auxílio de desempenadeira / espátula de aço ou plástico em camadas sobrepostas, criando volumes em escamas simulando rochas. Após secagem, se necessário repetir o processo para alcançar volume maior. O produto já está pronto para uso e na cor "cinza", podendo ser pintado para criar variações tonais conforme efeito desejado.

Alessi Efeito Rocha está disponível em cores de catálogo e especiais sob consulta, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade entre lotes pelas características do produto. Recomendamos para aplicações de grandes áreas, utilizar produtos do mesmo lote. Caso disponha de mais de um lote, fazer a mistura dos lotes, para evitar diferenças de tonalidade.

Validade do produto	Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
	Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.