



Indicação de uso

Alessi Acrílico Supremo Super Premium proporciona soluções práticas para a manutenção e limpeza das paredes. O sistema de repelência a sujeira faz com que as manchas mais difíceis como: caneta esferográfica, mancha de mãos, grafite, lápis, giz de cera, graxa, gordura, alimentos, molhos, maquiagens, sangue de insetos e manchas ocasionadas por pets, sejam retiradas facilmente sem danificar sua pintura. Contém ação algicida que protege suas paredes contra algas até mesmo em situações mais críticas como em regiões litorâneas, oferece também proteção e praticidade na hora de pintar o ambiente com problemas de mofo. A tinta pode ser aplicada sobre o mofo¹, pois sua tecnologia contém reagentes contra fungos. Este é um produto de performance Super Premium, sua proteção contra intempéries é de alto desempenho assim como excepcional cobertura e rendimento. Saiba onde aplicar este SUPER produto: ambientes externos e internos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Acabamentos: fosco, semibrilho e acetinado. *SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado. Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.4 para fosco, 4.5.8 para acetinado e 4.5.11 para semibrilho.

	Principais Atributos	Repele Sujeira Ação Algicida Pinta Sobre Mofo ¹	Exterior e Interior Acabamento: Acetinado
	Informações Técnicas	Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.8 para acetinado. Categoria: Super Premium	
		Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos especiais, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores.	
		Peso específico: 1,10-1,30 g/cm ³	Sólidos por peso: 30-45 %
		Sólidos por volume: 25-35 %	VOC: <20g/litros

	Informações de Aplicação	Rendimento** Acabado considerando 3 demãos 18L: 130m ² 16L: 115,5m ² 3,6L: 26m ² 3,2L: 23m ² 0,9L: 6,5m ² 0,8L: 5,7m ²	Aplicação Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Demãos Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	Diluição com água limpa Pincel e rolo de Lã: 20% com água limpa. Airless/Pistola: até 40% com água limpa.	Secagem*** Ao Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. **O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. ***Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- ¹SUPERFÍCIE COM MOFO: esta tinta é ideal para pintura sobre mofo, porém superfícies com excesso de mofo deve ser removido com espátula. Após remoção limpar a área afetada com pano úmido e água. Aguarde a secagem para iniciar a pintura.
- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchas ocasionadas por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;

Evite retoques isolados após a secagem do produto;

Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;

Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;

Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;

Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI ACRÍLICO SUPREMO FOSCO SUPER PREMIUM;

Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos;

Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Dicas de como você limpar a sua parede

Para realizar a limpeza da superfície, é necessário aguardar o tempo de 7 dias após a pintura. Utilize pano ou uma esponja macia com detergente neutro e em seguida limpe com um pano umedecido em movimentos suaves o local afetado. Utilize limpadores multiuso para a remoção de sujeiras impregnantes como: graxa, gordura, maquiagem, etc. Deixe agir sobre a sujeira por alguns minutos e inicie a limpeza com um pano ou uma esponja macia. Repita o procedimento caso ainda apresente marcas de sujeira. Após a remoção da mancha, limpe com um pano umedecido em movimentos suaves.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.



Indicação de uso

Alessi Acrílico Supremo Super Premium proporciona soluções práticas para a manutenção e limpeza das paredes. O sistema de repelência a sujeira faz com que as manchas mais difíceis como: caneta esferográfica, mancha de mãos, grafite, lápis, giz de cera, graxa, gordura, alimentos, molhos, maquiagens, sangue de insetos e manchas ocasionadas por pets, sejam retiradas facilmente sem danificar sua pintura. Contém ação algicida que protege suas paredes contra algas até mesmo em situações mais críticas como em regiões litorâneas, oferece também proteção e praticidade na hora de pintar o ambiente com problemas de mofo. A tinta pode ser aplicada sobre o mofo¹, pois sua tecnologia contém reagentes contra fungos. Este é um produto de performance Super Premium, sua proteção contra intempéries é de alto desempenho assim como excepcional cobertura e rendimento. Saiba onde aplicar este SUPER produto: ambientes externos e internos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Acabamentos: fosco, semibrilho e acetinado. *SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado. Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.4 para fosco, 4.5.8 para acetinado e 4.5.11 para semibrilho.

	Principais Atributos	Repele Sujeira Ação Algicida Pinta Sobre Mofo ¹	Exterior e Interior Acabamento: Fosco
	Informações Técnicas	Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.4 para fosco. Categoria: Super Premium	
		Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos especiais, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores.	
		Peso específico: 1,20-1,40 g/cm ³	Sólidos por peso: 57 %
		Sólidos por volume: 40 %	VOC: 7 g/litros

	Informações de Aplicação	Rendimento** Acabado considerando 3 demãos 18L: 150m ² 16L: 134m ² 3,6L: 30m ² 3,2L: 26,7m ² 0,9L: 7,5m ² 0,8L: 6,7m ²	Aplicação Utilizar rolo de lã, Pincel, trincha ou pistola.	Demãos Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	Diluição com água limpa Pincel e rolo de Lã: 20% com água limpa. Airless/Pistola: até 40% com água limpa.	Secagem*** Ao Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. **O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. ***Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- **SUPERFÍCIE COM MOFO:** está tinta é ideal para pintura sobre mofo, porém superfícies com excesso de mofo deve ser removido com espátula. Após remoção limpar a área afetada com pano úmido e água. Aguarde a secagem para iniciar a pintura.
- **REBOCO NOVO:** aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- **REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS:** raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- **IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE:** corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- **SUPERFÍCIE COM BRILHO:** lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- **SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA:** limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- **SUPERFÍCIE COM UMIDADE:** identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- **GESSO E FIBROCIMENTO:** aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA;
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchas por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI ACRÍLICO SUPREMO FOSCO SUPER PREMIUM;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.

Dicas de como você limpar a sua parede

Para realizar a limpeza da superfície, é necessário aguardar o tempo de 7 dias após a pintura. Utilize pano ou uma esponja macia com detergente neutro e em seguida limpe com um pano umedecido em movimentos suaves o local afetado. Utilize limpadores multiuso para a remoção de sujeiras impregnadas como: graxa, gordura, maquiagem, etc. Deixe agir sobre a sujeira por alguns minutos e inicie a limpeza com um pano ou uma esponja macia. Repita o procedimento caso ainda apresente marcas de sujeira. Após a remoção da mancha, limpe com um pano umedecido em movimentos suaves.

Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.



Indicação de uso

Alessi Acrílico Supremo Super Premium proporciona soluções práticas para a manutenção e limpeza das paredes. O sistema de repelência a sujeira faz com que as manchas mais difíceis como: caneta esferográfica, mancha de mãos, grafite, lápis, giz de cera, graxa, gordura, alimentos, molhos, maquiagens, sangue de insetos e manchas ocasionadas por pets, sejam retiradas facilmente sem danificar sua pintura. Contém ação algicida que protege suas paredes contra algas até mesmo em situações mais críticas como em regiões litorâneas, oferece também proteção e praticidade na hora de pintar o ambiente com problemas de mofo. A tinta pode ser aplicada sobre o mofo¹, pois sua tecnologia contém reagentes contra fungos. Este é um produto de performance Super Premium, sua proteção contra intempéries é de alto desempenho assim como excepcional cobertura e rendimento. Saiba onde aplicar este SUPER produto: ambientes externos e internos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Acabamentos: fosco, semibrilho e acetinado. *SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado. Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.4 para fosco, 4.5.8 para acetinado e 4.5.11 para semibrilho.



Principais Atributos

Repele Sujeira	Exterior e Interior
Ação Algicida	Acabamento: Semibrilho
Pinta Sobre Mofo ¹	



Informações Técnicas


Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.11 para semibrilho.	Categoria: Super Premium
Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos especiais, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água.	
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores.	
Peso específico: 1,10-1,30 g/cm ³	Sólidos por peso: 30-45 %
Sólidos por volume: 25-35 %	VOC: <20g/litros



Informações de Aplicação

Rendimento**	Aplicação	Demãos	Diluição	Secagem***
Acabado considerando 3 demãos 18L: 130m ² 16L: 115,5m ² 3,6L: 26m ² 3,2L: 23m ² 0,9L: 6,5m ² 0,8L: 5,7m ²	Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	com água limpa Pincel e rolo de Lã: 20% com água limpa. Airless/Pistola: até 40% com água limpa.	Ao Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. **O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. ***Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- SUPERFÍCIE COM MOFO:** esta tinta é ideal para pintura sobre mofo, porém superfícies com excesso de mofo deve ser removido com espátula. Após remoção limpar a área afetada com pano úmido e água. Aguarde a secagem para iniciar a pintura.
- REBOCO NOVO:** aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS:** raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE:** corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO:** lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA:** limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE:** identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO:** aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA:
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI ACRÍLICO SUPREMO FOSCO SUPER PREMIUM;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Dicas de como você limpar a sua parede

Para realizar a limpeza da superfície, é necessário aguardar o tempo de 7 dias após a pintura. Utilize pano ou uma esponja macia com detergente neutro e em seguida limpe com um pano umedecido em movimentos suaves o local afetado. Utilize limpadores multiuso para a remoção de sujeiras impregnantes como: graxa, gordura, maquiagem, etc. Deixe agir sobre a sujeira por alguns minutos e inicie a limpeza com um pano ou uma esponja macia. Repita o procedimento caso ainda apresente marcas de sujeira. Após a remoção da mancha, limpe com um pano umedecido em movimentos suaves.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.