ENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO LANÇAMENTO

HIPER PROTEÇÃO

GRAFENO

ULTRA

Catálogo Digital 2025

Criado para durar, pronto para desafiar o tempo!



PISOS, MUROS & FACHADAS

Ultrapassamos o comum chegamos à blindagem máxima.

TINTAS ALESSI

alessi.ind.br | @tintasalessi

Grafeno Ultra

Alessi Grafeno Ultra é uma tinta acrílica de alta performance, indicada para aplicação sobre pisos cimentícios em áreas internas e externas. Formulada com aditivos de nanotecnologia à base de grafeno, confere ao revestimento excelente resistência mecânica, superior aderência ao substrato e elevada durabilidade, mesmo sob condições severas de abrasão e intempéries.

Atributos

- ALTA RESISTÊNCIA
- NANOTECNOLOGIA
- COBERTURA SUPERIOR

Acabamento

O Grafeno Ultra possui acabamento semiacetinado por oferecer o equilíbrio ideal para pisos: disfarça imperfeições, facilita a limpeza e evita o excesso de brilho. Com a tecnologia do grafeno, garante alta resistência, durabilidade e um visual sofisticado para áreas que exigem desempenho superior.

TINTAS ALESSI

Cores

Branco

Amarelo Demarcação

Vermelho Segurança

Vermelho

Marrom

Verde

Azul Demarcação

Concreto

Cinza Claro

Cinza

Cinza Chumbo

Preto

* As cores apresentadas são referenciais e podem variar de acordo com o brilho da tela, tipo de dispositivo e configurações de exibição, entre diversos fatores. Para visualizar a cor real, consulte um catálogo físico ou teste aplicado.

ALESSI SISTEMA cores

Grafeno Ultra agora no Sistema Cores Alessi.
Escolha entre milhares de opções com alta precisão e qualidade na reprodução da cor. Com o Sistema Cores, você tem liberdade para personalizar seus projetos com a resistência e durabilidade que só o Grafeno Ultra oferece.

TINTAS ALESSI

Rendimento

18L: 90m² acabados no branco
18L: 120m² acabados em cores
16L: 80m² acabados





3,6L: 18m² acabados no branco
3,6L: 24m² acabados em cores
3,2L: 16m² acabados

0,9L: 4,5m² acabados no branco
0,9L: 6m² acabados em cores
0,8L: 4m² acabados



Características

Aplicação: Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.

Diluição: 30% na primeira demãos e 20% na demais demãos. Airless 40% em qualquer demão.

Secagem: Ao toque: 1 hora, entre demãos: 4 horas, final: 12 horas, tráfego de pessoas: 48 horas e tráfego de veículos: 72 horas.

*Rendimento com 3 demãos.

TINTAS ALESSI



BLINDAGEM MÁXIMA · QUALIDADE ALESSI

TINTAS

ALESSI

Av. das Indústrias, 99
Mandirituba - PR

alessi.ind.br | @tintasalessi