



Indicação de uso

Alessi Efeito Lousa é mais que uma tinta, o produto transforma ambientes, deixando-os criativo e lúdicos. Utilizando o produto Alessi Efeito Lousa, você pode escolher qual parede aplicar e criar um mural colorido e divertido. Além de decorar o produto protege suas paredes. Indicado para ambientes externos e internos de alvenaria, madeiras, metais, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso e repintura sobre tinta látex.



Principais Atributos

- Acabamento Sofisticado
- Prático & Sem Sujeira
- Criativo

Exterior e Interior

Classificação: norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.2.2.1 para Alessi Efeito Lousa

Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.

Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores



Informações Técnicas

Peso específico: 1,00-1,10 g/cm³

Sólidos por peso: 22-27%

Sólidos por volume: 20-25%

VOC: <10 g/litros



Informações de Aplicação



Rendimento*

3,2L: até 68m²/demão
0,8L: até 17m²/demão



Aplicação

Rolo de espuma, rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola.



Demãos

Aplicar 2 a 3 demãos.



Diluição

com água potável

Rolo de espuma, rolo de lã de carneiro, pincel: até 10% com água potável. Pistola: diluir 30% com água potável.



Secagem**

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 2 horas.
Final: 5 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. *O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. **Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



Preparação da Superfície

- (Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
- FERRO NOVO, PINTADO OU COM FERRUGEM: lixar a superfície. No caso de ferrugem, remova totalmente utilizando lixa grana 100 e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma demão de Alessi Fundo Zarcão. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
- MADEIRA NOVA OU PINTADA: para eliminar farpas, use uma lixa grana 180/240. Depois, aplique uma demão de Alessi Fundo Nivelador. Corrija as imperfeições com Alessi Massa Para Madeira. Após secagem, lixar e remover todo o pó.

Suas características serão resguardadas, desde que as condições de aplicação sejam as recomendadas, de acordo com as condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia. Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos.



Modo de Usar

Diluir conforme indicação e aplicar de 2 a 3 demãos, seguindo a secagem indicada.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.